

# STARK Reinigungsgeräte GmbH \* D-73489 Jagstzell Telefon +49 (0) 7967 328

Durchdacht - Robust - Einfach Genial - Flexibel - Hochwertig - KEINE Elektronik verwendet, voll hydraulisch, leichter Zugang für Service! 4x Räder mit Bremse.

Alles über der Bodenplatte leicht zugänglich verbaut, Wassertank leicht zu reinigen und Abnehmbar, manuelles Wassersparsystem Serie, beidseitig bedienbar!

Modelle	Easy Wash D Duo	Easy Wash E Duo
STARK Waschanlage	EW-D 300	EW-E 300 -silent Battery
Maße + Gewichte		
Herstellung / Zertifizierung	nach TÜV ISO 9001	nach TÜV ISO 9001
Antriebsart	selbstfahrend wendig	selbstfahrend wendig
Leergewicht ca.	400 Kg	370 Kg (ohne batterie)
Breite ca.	1315 mm	1315 mm
Länge ca. mit Handgriff	1805 mm	1805 mm
Höhe nach Wunsch	300cm bis 450cm	300cm bis 450cm
Höhe Standard	Standard 4,30m	Standard 4,30m
Einsatz Bodenverhältnisse	ebene Fläche	ebene Fläche
Antriebsrad	1 Zentral	1 Zentral
Fahrtrichtung beidseitig bedienbar	vor-/rückwärts stufenlos	vor-/rückwärts stufenlos
Durchmesser Bürste	900/1000 mm Spiral	900/1000 mm Spiral
Bürstendrehrichtung beidseitig	links / rechts -drehend	links / rechts -drehend
Neigung Bürste max.	0°-20° stufenlos hydraul.	0°-20° stufenlos hydraul.
Neigung Spritzschutz	JA	JA
Spritzsch.-Anfahrerschutz	JA zurückgesetzt	JA zurückgesetzt
Bürstenstopp zum Schutz	JA-automatisch	JA-automatisch
Durchmesser Räder	Ø 200mm	Ø 200mm
Niederflur tiefes Fahrgest	JA	JA
Bedienung	Beidseitig	Beidseitig
<b>Motor :</b>		
Motor Typ	Diesel Lombardini Kohler	Akku autark Elektromotor
Schlüsselschalter	JA	JA
Start	elektro Start	Elektrisch
Zylinderanzahl	1	
Hubraum	349 cm3	
Drehzahl rpm/min	3.600 max Drehzahlregler	1.800 max
Nennleistung (N-80/1269/CEE)	5,5 Kw / 7,5 PS	2 Kw / 2,7 PS - 24V
Motor kühlung	Luftgekühlt	Luftgekühlt
Volt Batterien / Akku		24V 4x 6V
verbaubare Akkubatterien		210 Ah C5
Starterbatterie	44 Ah / 12V	-
Tankkapazität Diesel	4,3 Lt. Diesel	-
Verbrauch	1,6 Liter/h	40-80 Amp/h
<b>Andere:</b>		
Lenkrollenrad	4x gebremst	4x gebremst
Fahrtrieb/Bürstenantrieb	hydraulisch	hydraulisch
Wassertank abnehmbar	300 ltr. Tank abnehmbar	300 ltr. Tank abnehmbar
Reinigungsöffnung für Wassertank	JA leicht zugänglich	JA leicht zugänglich
Wassertank-Füllstandsanzeige	JA	JA
Schwimmer für Tank	JA-optional	JA-optional
Wasserpumpe max. Leistung	max. 25 ltr./Min regelbar	max. 25 ltr./Min regelbar
Wasserverbrauch je LKW/Bus	geschätzt 90-150 ltr.	geschätzt 90-150 ltr.
Max Wasserdruck	3 Bar	3 Bar
Chemiehalterung für	10 / 15 ltr.	10 / 15 ltr.
Chemiedosierung einstellbar	JA	JA
Wasser-Spar-System	JA-wahlweise Wasserschaltung JA-wahlweise Wasserschaltung	JA-wahlweise Wasserschaltung JA-wahlweise Wasserschaltung
Bedienerspritzschutz extra	JA beidseitig optional	JA beidseitig optional
Wasserentleer.f.Frostschutz	JA	JA
Geräuschpegel	< 85 dB (A)	< 76,5 dB (A)
leicht zugänglich für Wartung Service	JA	JA

Optional: Echte Carlite Mix Bürsten lieferbar

Videos: [www.st-stark.de](http://www.st-stark.de)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich freibleibend. Ca. Werte Angaben

Es sind bei Kauf die örtlichen Vorschriften vom Käufer zu beachten. Es gelten aussch. unsere AGB.

Testmöglichkeit jederzeit in unserem Vorführcenter nach Vereinbarung.

Stand 09-2016

