

Tiefer Schwerpunkt - weitgehend alles über der Bodenplatte. Kippsicherheit SBTW E/D bei Unebenheiten sowie alles Modelle extra großer leichter Zugang für Wartung  
 extra große Öffnung für Wassertank, abnehmbarer Wassertank somit leicht zu reinigen. Für unebene Bodenbeschaffenheiten geeignet.  
 Verzicht auf jegliche Elektronik und Kunststoffschalter. Robuste Bauweise, deshalb weitgehend alles mechanisch hydraulisch.

Modelle	SB TW D -Komfortmodell	SB TW E Komfortmodell
STARK Waschanlage selbstfahrend	Diesel 500 SBTW-D LKW BUS	Akku 500 SBTW-E LKW BUS
für LKW / Omnibus / Zug usw	Diesel	silent Battery Akku
		auch mit Lithium Ionen Akkus
Herstellung / Zertifizierung	nach TÜV ISO 9001	nach TÜV ISO 9001
Verzicht auf Elektronik / keine Platinen	mechanisch hydraulisch	mechanisch hydraulisch
Herstellung	Manufakturherstellung	Manufakturherstellung
		geräuscharm/abgasfrei
Antriebsart Ameisenprinzip	selbstfahrend m. Lenkung	selbstfahrend m. Lenkung
Leergewicht ca.	550 Kg	570 Kg (ohne batterie)
Breite ca.	1420 mm	1420 mm
Länge ca. mit Lenkung	2315 mm	2315 mm
Höhe nach Wunsch machbar individuell	300cm bis 450cm	300cm bis 450cm
Höhe Standard	Standard 4,30m	Standard 4,30m
Einsatz Bodenverhältnisse	auch bei Unebenheiten	auch bei Unebenheiten
Antriebsrad	1 Ameisenprinz. Lenkbar	1 Ameisenprinz. Lenkbar
Fahrtrichtung frei wählbar stufenlos	vor-/rückwärts stufenlos	vor-/rückwärts stufenlos
Durchmesser Bürste	1000/1100 mm Sprial SPEZIAL	1000/1100 mm Spiral SPEZIAL
Bürstendrehrichtung frei wählbar	links / rechts -drehend	links / rechts -drehend
Neigung Bürste hydraul. max.	0°-20° stufenlos hydraul.	0°-20° stufenlos hydraul.
Neigung inkl. Spritzschutz hydraul.	JA	JA
Spritzsch.-Anfahrerschutz	JA zurückgesetzt	JA zurückgesetzt
Bürstenstopp zum Schutz	JA-automatisch	JA-automatisch
Niederflur tiefes Fahrgest	JA	JA
Antriebsart	Hydraulisch	Hydraulisch
Motor :		
Motortyp	Diesel Lombardini Kohler	Elektrisch Akku
Schlüsselschalter	JA	JA
Start	elektro Start	Elektrisch
Zylinderanzahl	1	
Drehzahl rpm/min	3.600 max Drehzahlregler	1.800 max
Nennleistung (N-80/1269/CEE)	5,5 Kw / 7,5 PS	2 Kw / 2,7 PS - 24V
Motorkühlung	luftgekühlt	luftgekühlt
Trockengewicht Motor	33kg	24 Kg
Volt Batterien / Akku nach Wunsch		24V 4x 6V wartungsarm
Akkubatterien individuell auch LI-Akkus!		nach Kundenwunsch
verbaubare Akkubatterien		max.344Ah-5h / 420Ah-20h
Starterbatterie	44 Ah / 12V	
Tankkapazität Diesel	4,3 Lt. Diesel	
Verbrauch Diesel / Energie	1,6 Liter/h	40-80 Amp/h
weiteres		
Fahrtrieb/Bürstenantrieb	hydraulisch mit autom. STOPP	hydraulisch mit autom. STOPP
Wassertank abnehmbar	500 ltr. Tank abnehmbar	500 ltr. Tank abnehmbar
Reinigungsöffnung für Wassertank	JA leicht zugänglich	JA leicht zugänglich
Wassertank-Füllstandsanzeige	JA	JA
Schwimmer für Tank	JA-optional	JA-optional
Wasserpumpe max. Leistung	max. 25 ltr./Min regelbar	max. 25 ltr./Min regelbar
Verbrauch pro LKW / Bus (geschätzt)	ca. 90-150 ltr. Wasser	ca. 90-150 ltr. Wasser
Wassersparsystem	JA-wahlweise Wasserschaltung	JA-wahlweise Wasserschaltung
Max Wasserdruck	3 Bar	3 Bar
Edelstahl-Wasserfiltersieb	JA	JA
Chemiehalterung für	30 ltr.	30 ltr.
Chemiedosierung	JA - regulierbar	JA - regulierbar
Lenkdeichsel verstellbar zweifach	JA	JA
Vorrüstung für Plattform	JA - stehend - sitzend	JA - stehend - sitzend
Bedienerspritzschutz extra	JA Bedienersseite optional	JA Bedienersseite optional
Wasserentleerung Pumpe/Tank m. Kugelhahn	JA	JA
Geräuschpegel	< 85 dB (A)	< 78.5 dB (A)

**Komfortmodell SBTW D/E  
für unebene Bodenbeschaffenheiten  
Ameisenprinzip und Lenkung**



luftgekühlt | luftgekühlt



Sitzplattform für den Bediener optional, jederzeit nachrüstbar oder zu kaufen, da unsere Geräte (Komfortmodell und Fullwash) bereits vorgerüstet sind



**STARK**  
Reinigungsgeräte

www.st-stark.de \* www.reinigungstechnik24.de

Videos auf unserer Internetseite: [www.st-stark.de](http://www.st-stark.de)

Sitzplattform bei SBTW E/D und echte Carlite-Mix Bürsten für alle Modelle - die schonenste Art zu reinigen mit Spirale - optional lieferbar

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten, Angaben unverbindlich freibleibend - Ca. Werte - Es sind bei Kauf die örtlichen Vorschriften vom Käufer zu beachten. Es gelten ausschließlich unsere AGB.

73489 Jagstzell - Tel. 07967 - 328

Testmöglichkeit in unserem Test- Vorfürcenter in 73479 Ellwangen - direkt an der A7 gelegen